



Mahogni Pleje

839-0817

GENEREL BESKRIVELSE

Type:	Specielt træbeskyttelsesolie til efterbehandling og vedligeholdelse af mahognitræ.
Anvendelsesområde:	Collstrop Mahogni Pleje er til færdigbehandling af alle former for ru eller høvlet mahognitræ, som f.eks. døre, vinduer, hegn, carporte, havemøbler eller lignende.
Specielle egenskaber:	Der findes mange forskellige mahogni arter som kan give varierende holdbarhed og udseende. Efter behandling med Collstrop Mahogni Pleje er træet beskyttet mod solens ultraviolette stråler. Der opnås en god vandafvisende effekt - ikke kun på overfladen, men også i træets øverste lag. Behandlingen medvirker til at bevare/genskabe træets glød. Dette giver en langtidsvirkende beskyttelse. Indeholder fungicider mod overfladeskimmel.
Nuance:	Rødbrun.
Emballage:	3/4 ltr. og 2,5 ltr.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Alkyd- og andre special olier.
Opløsningsmiddel:	High flash terpentin.
Viskositet v/20°C:	Let tixotropisk.
Vægtfylde:	Ca. 0,9 kg./ltr.
Flammepunkt:	>62°C.
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. på høvlet træ. 3-7 m ² /ltr. på ru træ.
Tørretid:	Ca. 12 timer v/ 20°C. Tørretid kan på enkelte træsorter samt på brandimprægneret træ være forlænget.
Tørstofindhold:	Ca. 30 %

ANVENDELSESDATA

Forbehandling:	Træet skal være tørt og rengjort. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%.
Påføring:	Det anbefales at anvende en fyldig pensel. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge flere tynde lag. Anbefalet forbrug på høvlet træ: min. 125 ml./m ² (svarer til rækkeevne på 8 m ² /ltr.) og på ru træ: min. 330 ml./m ² (svarer til rækkeevne på 3 m ² /ltr). Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør fnugfri klud.
Omrøring:	Omrør let inden brug. Collstrop Mahogni Pleje må ikke fortyndes.
Rengøring:	Terpentin.
Opbevaring:	Frostfrit og med tætsluttende låg.
Efterbehandling:	Efter nedbrydning, behandles på ny med Collstrop Mahogni Pleje.

SIKKERHEDSDATA

MAL-kode Danmark:	2-1.
Fareklasse v/ brand	III-I.
Klassificering:	Xn, sundhedsskadelig.
Skadelige indholdsstoffer:	Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger:	Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20) Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)
Sikkerhedssætninger:	Opbevares utilgængeligt for børn.(S2) Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23) Må ikke komme i kloakløb.(S29) Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62) Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.
Yderligere information:	Kontakt Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S på tlf. 76 30 86 00.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S

Ambolten 20 · 6000 Kolding
Tlf. 76 30 86 00 · Fax 75 54 18 22