



Heldækkende Træbeskyttelse

795

GENEREL BESKRIVELSE:

Type:	Tixotropisk (drypfri) træbeskyttelse på alkydoliebasis med et højt tørstofindhold.
Anvendelsesområde:	Kan anvendes til farveskift og til vedligeholdelse af udvendig træværk, der i forvejen er imprægneret eller behandlet med Collstrop Grundingsolie, Collstrop Laserende eller Halv- og Heldækkende træbeskyttelse på oliebasis. Dækker træets overflade og er ekstrem vandafvisende og giver lang vedligeholdelsesinterval. Nedbrudte overflader grundes med Collstrop Grundingsolie eller Collstrop Transparent Træbeskyttelse før behandling.
Specielle egenskaber:	Collstrop Heldækkende Træbeskyttelse giver en vejrbestandig, robust og særlig vandafvisende halvblank overflade. Indeholder fungicider.
Nuance:	Afstemte farver.
Emballage:	2,5 ltr.

TEKNISKE DATA:

Bindemiddel:	Fed Alkydolie.
Viskositet v/ 20°C.	Tixotropisk (drypfri).
Vægtfylde:	Ca. 0,95 kg./ltr.
Opløsningsmiddel:	Mineralsk high flash terpentin.
Tørstofindhold:	Ca. 40%
Flammepunkt:	>62°C.
Rækkeevne:	8-10 m ² /ltr. afhængig af træets beskaffenhed.
Tørretid:	Ca. 8-12 timer v/ 20°C. Tørretid kan på enkelte træsorter samt på brandimprægneret træ være forlænget.

ANVENDELSESDATA:

Forbehandling:	Træet renses for fedt og snavs.
Påføring:	Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%. Collstrop Heldækkende Træbeskyttelse påføres med pensel el. sprøjte (airless). Anbefalet forbrug: min. 125 ml./m ² (svarer til en rækkeevne på 8 m ² /liter).
Anvendelsestemperatur:	>5°C.
Omrøring:	Ja.
Rengøring:	Terpentin.
Opbevaring:	Frostfrit.
Efterbehandling:	Til afsluttende behandling og senere vedligeholdelse anbefales farveløs, tilsat 10% af den oprindelige farve, for at undgå, at træet bliver mørkere.

SIKKERHEDSDATA:

PR. nr.:	Under udarbejdelse.
MAL-kode Danmark:	2-1.
Fareklasse v/ brand	III-I.
Klassificering:	Xn (Sundhedsskadelig)
Skadelige indholdsstoffer:	Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger:	Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20) Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)
Sikkerhedssætninger:	Opbevares utilgængeligt for børn.(S2) Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23) Må ikke komme i kloakløb.(S29) Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62)
Yderligere information:	Kontakt Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S på tlf. 76 30 86 00.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S

Ambolten 20 · 6000 Kolding
Tlf. 76 30 86 00 · Fax 75 54 18 22