



# Lærketræsolie

## 836

---

### GENEREL BESKRIVELSE

---

Type:	Træbeskyttelse fremstillet på alkydolie.
Anvendelsesområde:	Collstrop Lærketræsolie er et specialprodukt udviklet til efterbehandling af lærketræ som i forvejen er grundet med Collstrop Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ eller er brandimprægneret.
Specielle egenskaber:	Med Collstrop Lærketræsolie opnås en robust og vandafvisende overflade der hindrer fugtoptagelse. Indeholder fungicider.
Nuance:	Gultonet.
Emballage:	2,5 ltr. og 10 ltr.

---

### TEKNISKE DATA

---

Bindemiddel:	Alkydolie/linolier.
Opløsningsmiddel:	High flash terpentin.
Viskositet v/ 20°C.	Ca. 20 sek. DIN 4-norm.
Vægtfylde:	0,90 kg./ltr.
Tørstofindhold:	Ca. 40%
Flammepunkt:	>62°C.
Rækkeevne:	Ca. 3-8 m <sup>2</sup> /ltr.
Tørretid:	Ca. 12 timer v/ 20°C. Tørretid kan på enkelte træsorter samt på brandimprægneret træ være forlænget.

---

### ANVENDELSESDATA

---

Forbehandling:	Grundet med Collstrop Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ. Træet skal være tørt og rengjort. Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%.
Påføring:	Det anbefales at anvende en fyldig pensel. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge flere tynde lag. Anbefalet forbrug på høvlet træ: min. 125 ml./m <sup>2</sup> (svarer til rækkeevne på 8 m <sup>2</sup> /ltr.) og på ru træ: min. 330 ml./m <sup>2</sup> (svarer til en rækkeevne på 3 m <sup>2</sup> /ltr.). Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør fnugfri klud.
Omrøring:	Omrør let inden brug. Collstrop Lærketræsolie må ikke fortyndes.
Rengøring:	Terpentin.
Lagring:	Frostfrit og utilgængelig for børn.

---

## SIKKERHEDSDATA

---

PR. nr.:	-
MAL-kode Danmark:	2-1.
Fareklasse v/ brand	III-I.
Klassificering:	Xn, sundhedsskadelig.
Skadelige indholdsstoffer:	Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger:	Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20) Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)
Sikkerhedssætninger:	Opbevares utilgængeligt for børn.(S2) Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23) Må ikke komme i kloakløb.(S29) Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62)
Yderligere information:	Kontakt Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S på tlf. 76 30 86 00.

---

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

---

**Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S**

Ambolten 20 · 6000 Kolding  
Tlf. 76 30 86 00 · Fax 75 54 18 22