



Træolie 833

GENEREL BESKRIVELSE

Type:	Træbeskyttelse fremstillet af alkydolier.
Anvendelsesområde:	Collstrop Træolie er velegnet til behandling af alle former for ru og høvlet trykimprægneret træ, både ude og inde. Terrasser, træfliser, hegn, carporte, havemøbler o.s.v. Kan anvendes på trykimprægneret træ, som ikke er efterbehandlet før, samt træ der tidligere er behandlet med Collstrop Træolie eller lignende træbeskyttelse.
Specielle egenskaber:	Collstrop Træolie indeholder et specielt sammensat bindemiddel, som trænger effektivt ind i træet. Herved får træet en høj vandafvisende effekt, ikke kun på overfladen, men også i træets øverste lag. Dette giver langtidsvirkende beskyttelse. Indeholder fungicider mod overfladebegroninger.
Nuance:	Farveløs eller grøntonet.
Emballage:	2,5 ltr.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Alkyd- og linolie.
Opløsningsmiddel:	High flash terpentin.
Viskositet v/ 20°C:	Ca. 11 sek. DIN 4-norm.
Vægtfylde:	0,85 kg./ltr.
Tørstofindhold:	Ca. 35 %
Flammepunkt:	>62°C.
Rækkeevne:	10-12 m ² /ltr. på høvlet træ. 3-7 m ² /ltr. på ru træ.
Tørretid:	6-12 timer ved 20°C.

ANVENDELSESDATA

Forbehandling:	Træet skal være tørt og rengjort med stiv børste inden behandlingen.
Påføring:	Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%. Det anbefales at anvende pensel. Den optimale beskyttelse opnås ved at påstryge rigelige mængder i én behandling. Anbefalet forbrug på høvlet træ: min. 100 ml./m ² (svarer til en rækkeevne på 10 m ² /ltr.) og på ru træ: min. 200 ml./m ² (svarer til en rækkeevne på 5 m ² /ltr.). Efter 2 timer aftørres evt. overskydende olie med en tør klud.
Omrøring:	Omrør let inden brug. Collstrop Træolie må ikke fortyndes.
Rengøring:	Terpentin.
Lagring:	Frostfrit.

SIKKERHEDSDATA

PR. nr.:	-
MAL-kode Danmark:	2-1.
Fareklasse v/ brand	III-I.
Klassificering:	Xn, sundhedsskadelig.
Skadelige indholdsstoffer:	Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger:	Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20) Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65)
Sikkerhedssætninger:	Opbevares utilgængeligt for børn.(S2) Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23) Må ikke komme i kloakløb.(S29) Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62) Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.
Yderligere information:	Kontakt Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S på tlf. 76 30 86 00.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S

Ambolten 20 · 6000 Kolding
Tlf. 76 30 86 00 · Fax 75 54 18 22