



Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ

779-0807

GENEREL BESKRIVELSE:

Type:	Special oliebaseret, grundingsolie til lærketræ og cedertræ.
Anvendelsesområde:	Til nyt træværk samt til stærkt udtørret træværk, herunder også vacuumimpregneret træ.
Specielle egenskaber:	Collstrop Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ giver en god bund for efterbehandling med Collstrop Ceder- eller Lærketræsolie. Indeholder fungicider mod råd og svamp. Grundingsolien trænger dybt ind og forøger herved træets formstabilitet. Kan også efterbehandles med Collstrops træbeskyttelses serie.
Nuance:	Svagt tonet i en rødgullig nuance.
Emballage:	2,5 ltr. og 25 ltr.

TEKNISKE DATA:

Bindemiddel:	Alkydolie.
Viskositet v/ 20°C	Ca. 12 sek., Din 4-norm.
Vægtfylde:	0,82 kg./ltr.
Opløsningsmiddel:	Mineralsk high flash terpentin.
Tørstofindhold:	Ca. 10 %
Flammepunkt:	>62°C
Rækkeevne:	3-10 m ² /ltr. afhængig af træets beskaffenhed.
Tørretid:	Håndteringstør efter ca. 4 timer og gennemtør efter ca. 24 timer v/ 20°C.

ANVENDELSESDATA:

Forbehandling:	Træet renses for fedt og snavs.
Påføring:	Træfugtigheden på behandlingstidspunktet må højst være 15%. Collstrop Grundingsolie til Lærketræ og Cedertræ påføres med pensel el. sprøjte (airless). Bør ikke anvendes i dyppekar, da der er risiko for bundsætning. Sørg især for omhyggelig behandling af endetræ. Anbefalet forbrug: min. 200 ml./m ² (svarer til en rækkeevne på 5 m ² /ltr.).
Anvendelsestemperatur:	>5°C
Omrøring:	Ja.
Rengøring:	Terpentin.
Opbevaring:	Frostfrit.
Efterbehandling:	Collstrop Lærketræsolie, Collstrop Cedertræsolie eller Collstrops træbeskyttelses serie.

SIKKERHEDSDATA:

MAL-kode Danmark:	3-1.
Fareklasse v/ brand	III-I.
Klassificering:	Xn (Sundhedsskadelig)
Skadelige indholdsstoffer:	Hydroafsvovlet tung naphta.
Risikosætninger:	Farlig: Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.(R48/20) Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.(R65) Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.(R43)
Sikkerhedssætninger:	Opbevares utilgængeligt for børn.(S2) Undgå indånding af dampe og aerosoltåger.(S23) Undgå kontakt med huden.(S24) Må ikke komme i kloakløb.(S29) Brug beskyttelsehandsker under arbejdet.(S37) Må kun bruges på steder med god ventilation.(S51) Ved indtagelse; undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.(S62)
Yderligere information:	Kontakt Collstrop-Dansk Træimprægnering A/S på tlf. 76 30 86 00.

Angivelserne i dette datablad er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter.

Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S

Ambolten 20 · 6000 Kolding
Tlf. 76 30 86 00 · Fax 75 54 18 22